

HUV DISKMASKIN

HTY505D/HTY505SD
Serie EASYLINE - Korg 500x500mm



- Struktur i AISI 304 rostfritt stål med dubbel mantlad isolering
- Kontrollpanel: Elektronisk
- Höjd för tallrikar: 440mm
- Antal program: 3
- Torkmedelsdosering med peristaltisk pump elektronisk justering
- Diskmedelsdosering med peristaltisk pump elektronisk justering
- Disk system: Diskpump med 'Soft Start' system
- Tömnings system: Avloppspump och trippel stegs dynamiskt filter
- Automatisk tömning av vatten med avloppspump
- Skölj system: Atmosfärisk genomströmmare och skölj pump (HTR)
- Kristall program med lägre skölj temperatur
- EXTRA SKÖLJNING funktion
- FÄRSK VATTEN funktion för komplett rengöring och tömning efter varje disk
- ULTRA CLEAN PRO program
- Automatiskt självrengörings program
- Startar automatiskt när dörren stängs
- Isolerad genomströmmare
- Supply non-return device
- "Thermostop" för kontroll av skölj temperatur
- Filter kontroll placering
- 'Stand-by' funktion av elementen när produkten inte används
- 2 st kombinerade disk och sköljarm med snabb koppling

UTRUSTNING

- 1 Universal korg med flat botten, PB50G01
- 1 Korg för tallrikar, PB50D01
- 1 Bestickkrog, PHOOS01

HTY505D/ HTY505SD

Korg storlek	500x500mm
Korgar per timme	72/60/40/24
Skölj system	tryckstegringspump och atmosfärisk genomströmmare (HTR)
Vatten förbrukning	2,5l/per disk
Tömnings system	Avloppspump och trippel stegs dynamiskt filter
Vatten avhårdare	(JA på HTY505SD)
Diskpump	0,7 kW
Tank: Volym / Element	17 l / 2,2 kW
Genomströmmare: Volym / Element	8 l / 9 kW
El / Total effekt	400V 3N 50 Hz / 9,7kw
Utvändiga mått (BxDxH)	620x736x1530/2007 mm
Vikt (net/brutto)	87/94 Kg

HUV DISKMASKIN - Korg 500x500mm

Diskkorgar i polypropen

TEKNISKA RITNINGAR

