

UD511D/ UD511DS

Serie EASYLINE - Korg 500x500mm



DISKMASKIN UNDER BÄNK

- Struktur i AISI 304 rostfritt stål med dubbel mantlad isolering
- Kontrollpanel: Elektronisk
- Höjd för tallrikar: 415mm
- Antal program: 7
- Torkmedelsdosering med peristaltisk pump elektronisk justering
- Diskmedelsdosering med peristaltisk pump elektronisk justering
- Disksystem: Diskpump med 'Soft Start' system
- Tömningsystem: Avloppspump och trippelstegs dynamiskt filter
- Automatisk tömning av vatten med avloppspump
- Sköljsystem: Atmosfärisk genomströmmare och sköljpump (HTR)
- Kristall program med lägre sköljtemperatur
- ULTRA CLEAN PRO program
- Automatiskt självrengöringsprogram
- Balanserad och isolerad dubbelmantlad dörr med packning
- Startar automatiskt när dörren stängs
- Dubbelmantlad tank med runda hörn - för lätt rengöring
- Isolerad genomströmmare
- Supply non-return device
- "Thermostop" för kontroll av skölj temperatur
- Filter kontroll placering
- Pressade korg gejdor
- 'Stand-by' funktion av elementen när produkten inte används
- 2 diskarmar i AISI 304 rostfritt stål
- 2 sköljarmar i AISI 304 rostfritt stål

UTRUSTNING

- 1 Universal korg med flat botten, PB50G01
- 1 Korg för tallrikar, PB50D01
- 1 Besticksorg, PHOOS01

UD511D /UD511DS Serie



Triple filter



Drain pump



HTR System

UD511D/ UD511DS

Korgstorlek	500x500 mm
Kortaste diskprogram	90 sek
Tryckstegringspump	HTR Tryckstegringspump
Vattenförbrukning	3,2 l/ per disk
Tömningsystem	Avloppspump och trestegs dynamiskt filter
Vattenavhårdare	JA på UD511DS
Diskpump	0,7 kW
Tank: Volym / Element	11 l / 2 kW
Genomströmmare: Volym / Element	6 l / 4,5 kW
El / Total effekt	400V 3N 50 Hz / 5,2 kW; 230V 1N 50 Hz / 3,7 kW
Utvändiga mått (BxDxH)	600x600x820 mm

TEKNISKA RITNINGAR

